

UVS-A-P PLASTİK VE ALÜMİNYUM KANATLI AKSİYEL ASPİRATÖR UVS-A-P PLASTIC AND ALUMINUM IMPELLER AXIAL FAN





KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Havalandırma / Aspiration
- Duman, egzost gazı ve toz tahliyesi / Aspiration of exhaust gas, dust and smoke

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATIONS

- Debi / Airflow : 3000 – 73.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 100 – 150 pa
- Direkt akuple / direct coupling
- Plastik ve alüminyum kanatlı olarak imal edilir / Made of plastic and aluminum plate
- 1400 d/d imal edilmektedir / Production rpms are between 1400.

MODEL	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	POWER (kW)	RPM d/d	AIRFLOW m ³ /h	KORUMA SINIFI (IP)
UVS-A-P-350	230/380	50	0.25	1400	3000	55
UVS-A-P-400	230/380	50	0.37	1400	3500	55
UVS-A-P-450	230/380	50	0.55	1400	4400	55
UVS-A-P-500	230/380	50	0.55	1400	6000	55
UVS-A-P-560	230/380	50	0.75	1400	8200	55
UVS-A-P-630	230/380	50	1.1	1400	14000	55
UVS-A-P-710	230/380	50	1.5	1400	20000	55
UVS-A-P-800/A	230/380	50	2.2	1400	26000	55
UVS-A-P-800/B	230/380	50	3	1400	32000	55
UVS-A-P-900/A	380	50	4	1400	40000	55
UVS-A-P-900/B	380	50	5.5	1400	48000	55
UVS-A-P-900/C	380	50	11	1400	49000	55
UVS-A-P-1000/A	380	50	7.5	1400	56000	55
UVS-A-P-1000/B	380	50	15	1400	65000	55
UVS-A-P-1000/C	380	50	18.5	1400	73000	55



MODEL	Pervane Çapı	ØD	L	A
UVS-A-P-35	330	350	100	440
UVS-A-P-40	380	400	100	490
UVS-A-P-45	430	450	120	540
UVS-A-P-50	480	500	130	590
UVS-A-P-56	540	560	140	650
UVS-A-P-63	610	630	150	720
UVS-A-P-71	690	710	170	830
UVS-A-P-80	780	800	175	910
UVS-A-P-90	880	900	205	1010
UVS-A-P-100	980	1000	210	1110

All dimensions are in mm.