



UVS-DKF DİK DÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FAN UVS-DKF RECTANGULAR RADIAL DUCT FAN

KULLANIM ALANLARI / ÖZELLİKLERİ AREAS OF USAGE / SPECIFICATIONS



- Dikdörtgen kanal tipi radyal fanlar galvaniz çelik sadan imal edilmektedir.
- Standart bakım kapakları sayesinde, ihaz sökmeden ve kanal tesisatını demonte etmeden motor ve fan kanatlarına müdahale edilebilir.
- Tüm motorlar IP55 sınıf ve class F yalıtımlıdır. Bununla birlikte, tüm motorlar, ısınma korumalıdır. Tüm motorlar trafo ile hız kontrolü yapılabilir özelliğindedir.
- Monofaze 230V – 50Hz
- Trifaze 380V – 50Hz
- Dikdörtgen kanala bağlanabilir.
- Pratik ve kolay montaj sağlanabilmesi amacıyla cihaz dna kablo ile uzatılmıştır. IP55 sınıf.
- Kolay bakım sağlar.
- Dikdörtgen kanal tipi radyal fanları, torba filter (IFL) susturucu IAA flexible konnektör (IAE) ve elektrikli stc IBE ile birlikte montaj edebilirsiniz.
- Range of in-line rectangular duct fan manufactured from galvanized steel sheet and provided with an inspection cover.
- That can be removed to access the motor/impeller assembly without having to remove the complete fan casing from the ducting.
- All model incorporate direct-drive backward curved centrifugal impeller.
- Single phase 230V – 50Hz
- Standart rectangular flanges to ease the installation.
- To easy installation and connection to external controls
- To facilitate maintenance.
- In-line Direct-Air fan mounted together with a bag filter IFL, an acoustic attenuator IAA, a flexible connector IAE and an electrical heater battery IBE.

MODEL	VOLTAGE (VOLTAJ)	FREQUENCY (FREKANS)	POWER (GÜÇ)	CURRENT (AKIM)	CAPACİTÖR (KAPASİTÖR)	RPM	AIRFLOW (DEBİ)	SOUND LEVEL (SES SEVİYESİ)	WEIGHT (AĞIRLIK)
	V	Hz	W	(A)	(µF)	d/d	m³/h	Db(A)	kg
UVS-DKF 30x15	230	50	90	0.39	2.5	2630	500	65	7.3
UVS-DKF 40x20 A	230	50	140	0.60	4	2645	950	70	11
UVS-DKF 40x20 B	230	50	180	0.78	5	2675	1250	73	12
UVS-DKF 50x25	230	50	200	0.87	6	2635	1700	75	16
UVS-DKF 60x30	230	50	140	0.60	6	1440	1950	66	30
UVS-DKF 60x35 A	230	50	320	0.75	6	1440	2800	70	32.5
UVS-DKF 60x35 B	230	50	360	1.2	8	1420	3400	72	34
UVS-DKF 70x40 A	230	50	620	1.8	16	1430	4500	74	46
UVS-DKF 70x40 B	230	50	690	2.2	18	1435	5900	78	48
UVS-DKF 80x50	380	50	1080	2.84	-	1350	7800	77	69
UVS-DKF 100x50	380	50	1550	3.3	-	1350	9800	77	90



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
UVS/DKF 30x15	300	150	350	200	170	350	320
UVS/DKF 40x20 A	400	200	450	250	220	450	420
UVS/DKF 40x20 B	400	200	450	250	220	450	420
UVS/DKF 50x25	500	250	550	300	270	550	520
UVS/DKF 60x30	600	300	650	350	320	650	620
UVS/DKF 60x35 A	600	350	650	400	370	750	620
UVS/DKF 60x35 B	600	350	650	400	370	750	620
UVS/DKF 70x40 A	700	400	750	450	420	800	720
UVS/DKF 70x40 B	700	400	750	450	420	800	720
UVS/DKF 80x50	800	500	850	560	520	900	820
UVS/DKF 100x50	1000	500	1060	560	530	1000	1030

CAPACITY TABLE m³/h - Pa

MODEL	A	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
UVS/DKF 30x15	m ³ /h	500	420	290	160	-	-	-	-	-	-
UVS/DKF 40x20 A	m ³ /h	950	840	700	535	360	125	-	-	-	-
UVS/DKF 40x20 B	m ³ /h	1215	1000	850	650	460	280	60	-	-	-
UVS/DKF 50x25	m ³ /h	1700	1500	1250	1120	920	680	500	110	-	-
UVS/DKF 60x30	m ³ /h	1950	1500	1000	415	-	-	-	-	-	-
UVS/DKF 60x35 A	m ³ /h	2800	2400	1800	1200	400	-	-	-	-	-
UVS/DKF 60x35 B	m ³ /h	3400	2800	2300	1600	880	-	-	-	-	-
UVS/DKF 70x40 A	m ³ /h	4500	3800	3200	2400	1600	500	-	-	-	-
UVS/DKF 70x40 B	m ³ /h	5900	5300	4800	4100	3200	2300	1000	-	-	-
UVS/DKF 80x50	m ³ /h	7800	7100	6200	5400	4500	3600	2700	1800	600	-
UVS/DKF 100x50	m ³ /h	9800	9000	8300	7500	6600	5300	4900	3600	2300	1500

UVS-DKF PERFORMANS GRAFİKLERİ UVS-DKF PERFORMANCE GRAPHICS

